

TASKI swingo 855 B Power BMS

Akkukäyttöinen yhdistelmäkone



Tärkeimmät ominaisuudet

- Ketteryyys ja tehokkuus
- Loistava pesu- ja imutulos
- Kestävyys ja luotettavuus
- Yksinkertainen ja helposti huollettava

Tehokkuuden ja ketteryyden täydellinen yhdistelmä

Swingo 855 B -koneen käsittely on erittäin helppoa ja se liikkuu ketterästi ahtaissakin tiloissa. Koneen kaksoisakseli varmistaa ketteryyden ja kone kääntyy ympäri lähes paikallaan. Tehokkuutta lisäävät koneen suuri työleveys ja 40 litran vesisäiliö. Koneessa on lisäksi TASKI IntelliFlow pesuliuksen annostelujärjestelmä (CSD), joka pienentää pesuliuksen kulutusta ja harventaa aikaa vieviä säiliöiden tyhjennyksiä ja täyttöä.

Lyömätön pesu- ja kuivaustulos

Patentoitu harjamekanismi antaa tasaisen harjapaineen koko harjan työleveydellä ja lisää näin koneen pesutehoa. Uusi patentoitu V-muotoinen imusuulake tekee loistavan imutuloksen kaikilla lattioilla. Imusuulaketta ei myöskään tarvitse säätää missään olosuhteissa.

Luotettavuus ja kestävyys

Koneen valmistuksessa käytetyt high-tech-materiaalit ja korkealuokkaiset komponentit varmistavat koneen pitkän käyttöiän ja alentavat koneen huolto ja korjauskustannuksia.

Yksinkertaisuus ja helppo huollettavuus

Päivittäistä kunnossapitoa vaativat osat ovat keltaisia ja voidaan irrottaa ilman työkaluja. Koneen hallintalaitteet ovat käyttäjän käsien lähellä ja ohjastaulun kytkimet on merkitty selkein symbolein. Koneen opastus helpottuu ja käyttäjä voi omaksua nopeasti koneen oikean käytön.

TASKI swingo 855 B

Tekniset tiedot

Kuvaus		Kuvaus	
Teoreettinen suorituskyky	2250 m ² /h	Mitat (p x l x k)	122x53x119,5 cm
Työleveys	50 cm	Kääntösäde	1,25 m
Imusuulakkeen leveys	69 cm	Harja/vetoalusta	1 x 50 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus	40 l	Harjapaine	33 gr/cm ²
Likavesisäiliön tilavuus	40 l	Latauslaitteen johdon pituus	3 m
Nimellisteho	900 W	Melutaso	58 dB(A)
Akkujen kapasiteetti	50-76 Ah/C5	Sähköinen suojausluokka	I
Ajoaika n. (akuista riippuen)	1,5 – 2 h	Hyväksynät	CE / CB
Paino käyttövalmiina	160 kg		

Kone ja varusteet

Tuote	Tuotenumero
TASKI swingo 855 B Power BMS	7517572
Vetoalusta 50 cm/20"	7510830
Pesuharja 50 cm/20"	8504770
Täyttöletku	8502830
TASKI Jfit	7517125

Ominaisuuksien kuvaus

BMS (Battery Management System): Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa ja niiden elinikä kasvaa.

Power: Pyörävetoisessa mallissa on portaaton nopeudensäätö, eteenpäin maks. 4,5 km/h ja taaksepäin maks. 3 km/h. Pyöräveto parantaa ergonomiaa ja lisää tehokkuutta harjavetoiseen koneeseen verrattuna.

IntelliFlow (Cleaning Solution Dosing): Patentoitu pesuliuksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliusta lattianeliometriä kohti ajonopeudesta riippumatta. Pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuksen määrä vähenee. Näin estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käänöksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa jopa 30–50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa ja lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.

Diversey

Kaurakatu 48 B
20740 Turku
puh 020 7474 200
myynti@sealedair.com

Diversey

Valuraudankuja 3
00700 Helsinki
puh 020 7474 200

Katso lisätietoja www.diversey.com tai ota yhteys Diverseyn edustajaan