

Pölynimuri Nilfisk VP930

# Tunnettu klassikko

- tehokas ja kestävä suurten alueiden puhdistuksessa





Kaksi toimintanopeutta tietyissä malleissa



HEPA H13 -poistoilmansuodattimen huippuluokan suodatustaso parantaa ilmanlaatua siivouskohteessa.



Kestävä terässäiliö ja 15 litran pölypussi

# Maailmanluokan kuuluisa pölynimuri

Nilfisk VP930 on luotettava kumppani vaativissa siivouskohteissa hotelleissa, kouluissa, konttoreissa ja sairaaloissa. Vankka kuten ja vakaa. Suuren pölypussin tilavuus on 15 litraa.

Nerokas rakenne optimoi ilman virtauksen ja pienentää energiahukan ehdottomaan minimiin. Siksi tämä on yksi maailman hiljaisimmista ammatti-imureista.

Tulos on poikkeuksellinen imuteho ja upea kestävyys. Tämän takia asiakkaat ostavat VP930-imureita kerran toisensa jälkeen.

- Erinomainen äänitaso.
- Lujatekoinen terässäiliö on erittäin kestävä.
- Laadukkaat osat.
- Suuri täyttötilavuus.
- HEPA H13 -poistoilmansuodatin vakiona.



Pysäköintiratkaisu vakiona.



VP930 on täydellinen valinta vaativiin käyttökohteisiin, kuten konttoreihin, hotelleihin ja julkisiin rakennuksiin.



VP930 on rakennettu erityisesti kohteisiin, joissa ei saa meluta: sen äänenpainetaso on alimmillaan 53 dB(A).

# Shhhhhh!

VP930 on oikea valinta entistä hiljaisempaan työskentelyyn kohteissa, joissa ei saa meluta, kuten päiväsiivoukseen konttoreissa, sairaalan osastoilla tai imurointiin ja siivoukseen hoteleissa vieraita häiritsemättä tai herättämättä. VP930:n matala äänenpainetaso, vain 53 dB(A), tekee päiväsiivouksesta aidon vaihtoehdon.

## ARKIELÄMÄN MELUA

(äänen tehotaso/äänenpainetaso)



Lentokone

156/140 dB(A)



Hiustenkuivain

80/64 dB(A)



Keskustelu

76/60 dB(A)

**VP930**

66/53 dB(A)



Lintujen viserrys

46/30 dB(A)



## Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	VP930 Eco HEPA	VP930 HEPA Basic	VP930 HEPA Standard Nordic	VP930 HEPA Plus Nordic
Tuotenumero		107415450	107415560	107415561	107415562
Energiatohokkuusluokka		<b>A++</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Energiankulutus vuodessa (kWh/vuosi)		14	31	31	31
Pölyn imurointi matoilta		C	C	C	C
Pölyn imurointi kovalta lattialta		B	C	C	C
Pölypäästöluokka		A	A	A	A
Äänen tehotaso (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		66	70	70/66	70
Nimellisteho	W	400	760	760/400	760/400
Imuteho putken päässä	W	120	240	240, 2-osainen putki	240, teleskoooppiputki
Ilmavirtaus	L/s	26	33	33	33
Alipaine suulakkeella	kPa	16	23	23	23
Äänenpainetaso IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	53	57	57/53	57/53
Pölypussin tilavuus	litraa	15	15	15	15
HEPA H13	cm <sup>2</sup>	kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Johdon pituus	m	15	15	15	15, oranssi
Pituus x leveys x korkeus	cm	44x39x33	44x39x33	44x39x33	44x39x33
Paino	kg	7,9	7,9	7,9	7,9

Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä ennalta.

## Nilfisk Oy

Koskelontie 23 E, 02920 Espoo  
Puh. 0207 890 600 · Faksi 0207 890 601  
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com  
www.nilfisk.fi

