

## TASKI Jontec Matt

### Mattapintainen lattiavaha TASKI ProSpeed -vahausmenetelmään

#### Kuvaus tuotteesta

Mattapintainen, hyvin kulutusta kestävä, askelvarma lattiavaha kaikille vettä sietäville koville latioille. Tuote on kehitetty estämään alkoholihiuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita. Jontec Matt ProSpeed -vaihtopakkaus soveltuu käytettäväksi ainoastaan yhdessä TASKI ProSpeed -vahauslaitteen kanssa.

#### Ominaisuudet

- Kaunis, tasainen mattapinta.
- Kestää hyvin kulutusta.
- Estää alkoholihiuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita.
- Osa patentoitua LinoSECURE™ -järjestelmää.
- Helppo levittää, kuivuu nopeasti.
- Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.

#### Edut

- Kulutusta kestävä mattapintainen vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa ylläpitosiivousta
- Koronjäljet helppo poistaa
- Mattapinnan ansioista taloudellinen ja helppo hoitaa
- Askelvarma

#### Käyttöohje

##### Annostus:

Käyttövalmis; käytetään laimentamattomana, vaihtopakkaus TASKI ProSpeed -vahauslaitteen kanssa annosteltuna.

**Riittoisuus:** Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan noin 25 - 50 m<sup>2</sup>/ litra vaha (20 - 40 ml/m<sup>2</sup>)


##### Käyttö:

Varmistettava ennen vahan käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu ja lattia on puhdas ja kuiva. Vaha levitetään ja kiinnitetään tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Vahaa levitetään 1 - 3 kerrosta lattian huokoisuuden mukaan, ja vahapinnan annetaan kuivua hyvin kerrosten välillä. Hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat käsitellään ennen vahausta Jontec Technigue free -pohjustusvahalla.

**Linoeumilattiat:** Ennen lattian vahausta poista pinnan karheus lattianhoitokoneella käyttäen sinistä laikkaa, nihkeäpyyhi ja anna kuivua. Levitä 1 - 3 kerrosta vaha, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.

**Pintapesu ja vahaus:** Katso lisätietoja Jontec Forward free -tuotelehdestä ja tutustu myös JohnsonDiverseyn Lattiamateriaalien hoito-oppaaseen.

# F2f



## TASKI Jontec Matt

**Hoito:** Säännöllinen ylläpitosiivous Jonmaster-mikrokuitumenetelmillä sekä lattiapinnan hoito pidentävät vahatun pinnan käyttöikä ja siirtävät pinta- ja peruspesun tarvetta. Vuorottele ylläpitosiivouksessa käsi- ja konemenetelmiä ja hoida vahattua pintaa säännöllisesti lattianhoitokoneella (korkeintaan 330 rpm) Jontec Tensol free conc., Jontec Extra tai Jontec Restore -hoitoaineilla. Lisätietoja eri lattiamateriaalien hoidosta JohnsonDiverseyn Lattiamateriaalien hoito-oppaassa.

### Tärkeää:

Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Varastointi ja käyttö huoneenlämmössä. Ei tule siirtää alkuperäisestä kannusta toiseen astiaan. Vahaa tulee levittää lattialle riittävästi, sillä liian ohuet vahakerrokset tekevät lattiasta liukkaan ja lopputulos on epätasainen. Ei saa käyttää käsittelemättömälle puu- tai korkkilattialle.

### Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	valkoinen maitomainen neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]:	1,02
pH-arvo, laimentamaton:	8,3 - 8,8

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää spesifikaationa.

### Koostumus:

Polymeerejä, vahaa, hartseja ja pehmitinaineita  
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita < 5 %  
Säilöntäaineita (benzisothiazolonone)

### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä.  
Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen.  
Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.  
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön.  
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

### Hyväksynät

Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 -standardien mukainen

### Ympäristötiedot

Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja.  
Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

### Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko	Pakkausmuoto
7516465	4 x 2,5 l	vaihtopakkaus

**JohnsonDiversey (FIN)**  
Kaurakatu 48 B 20740 Turku  
Puh. 020 747 4200  
Faksi 020 747 4202  
[www.johnsondiverseyn.fi](http://www.johnsondiverseyn.fi)

**JohnsonDiversey (FIN)**  
Valuraudankuja 3 00700 Helsinki  
Puh. 020 747 4200  
Faksi 020 747 4201  
[www.johnsondiverseyn.fi](http://www.johnsondiverseyn.fi)