

## Jontec Technique free

### Pohjustevaha

#### Kuvaus tuotteesta

Huokoisten ja kuluneiden kovien lattioiden pohjustevaha. **Jontec Technique free ProSpeed** -vaihtopakkaus soveltuu käytettäväksi ainoastaan yhdessä TASKI ProSpeed -vahauslaitteen kanssa.

#### Ominaisuudet

- Erityiset pohjustevahalle kehitetyt polymeerit täyttävät kuluneen ja vanhan lattian huokokset
- Pidentää päälle tulevan vahapinnan käyttöikää.
- Ei tarvitse poistaa perusteellisesti jokaisella peruspesukerralla.
- Poistettavissa perusteellisesti tehokkaalla vahanpoistoaineella ja tummalla laikalla (Jontec ProStrip/annostus 2,5 litraa tai Jontec Nro 1/ annostus 3 litraa /10 litraa vettä).
- Täyttää pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin vaatimukset.

#### Edut

- Parantaa päälle tulevan vesivahan kiinnittymistä.
- Vähentää päälle tulevan vesivahan kulutusta.
- Helpottaa ongelmalattioiden vahausta ja hoitoa.
- Siirtää peruspesun ja uudelleenvahauksen tarvetta.

#### Käyttöohje

**Annostus:** Käyttövalmis; käytetään laimentamattomana, vaihtopakkaus ainoastaan TASKI ProSpeed -vahauslaitteen kanssa annosteltuna.

**Riittäisyys:** Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan noin 25 - 50 m<sup>2</sup>/ litra vaha (20 - 40 ml/m<sup>2</sup>).

#### Käyttö:

Varmistettava ennen vahan käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu ja lattia on puhdas ja kuiva. Vaha levitetään ja kiinnitetään tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Vahan annetaan kuivua ja tarvittaessa vaha levitetään vielä toinen kerros.

Pohjustevahan kuivuttua sen päälle levitetään lattiapinnalle parhaiten soveltuva vesivaha.

#### Tärkeää:


Varastointi ja käyttö huoneenlämmössä. Ei tule siirtää alkuperäisestä kannusta toiseen astiaan. Käytetään ainoastaan täysin puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Ei saa käyttää puu- eikä korkkilattioille. Sementti- ja betonilattioille tuotetta voidaan käyttää vasta kun lattia on täysin kovettunut ja rakenteeltaan kuiva.

#### Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	valkoinen maitomainen neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]:	1,03
pH-arvo, laimentamaton:	8,2 - 8,7

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää spesifikaationa.

# F2h



## Jontec Technique free

### Koostumus:

Polymeerejä ja pehmitinaineita

### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä.

Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen.

Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Vain ammattikäyttöön.

Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

### Hyväksynät

Pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki. Lisenssi nro 351009.

Työympäristöä koskevat määräykset on huomioitava, vaikka tuote on Joutsenmerkitty.



### Ympäristötiedot

Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja. Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

### Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko	Pakkausmuoto
7513199	2 x 5 l	Kannu
7516879	4 x 2,5 l	vaihtopakkaus

**JohnsonDiversey (FIN)**  
Kaurakatu 48 B 20740 Turku  
Puh. 020 747 4200  
Faksi 020 747 4202  
[www.johnsondiverseyn.fi](http://www.johnsondiverseyn.fi)

**JohnsonDiversey (FIN)**  
Valuraudankuja 3 00700 Helsinki  
Puh. 020 747 4200  
Faksi 020 747 4201  
[www.johnsondiverseyn.fi](http://www.johnsondiverseyn.fi)