



TASKI® swingo 755 B

Tehokas akkukäyttöinen yhdistelmäkone

TASKI swingo 755 B:n edut:

- Ketteryyys ja tehokkuus
- Loistava pesu- ja imutullos
- Kestävyys ja luotettavuus
- Yksinkertaisuus ja helppo huollettavuus



Tehokkuuden ja ketteryyden täydellinen yhdistelmä

Swingo 755 B -koneen käsittely on erittäin helppoa, ja se liikkuu vaivattomasti ahtaissakin tiloissa. Koneen akseliratkaisu tekee siitä ketterän, ja se kääntyy ympäri lähes paikallaan. Tehokkuutta lisäävät koneen suuri, 40 litran, vesisäiliö. Pyörävetoisessa mallissa on lisäksi pesuliuksen annostelujärjestelmä (CSD), joka pienentää pesuliuksen kulutusta ja harventaa aikaa vieviä säiliöiden tyhjennyksiä ja täyttöjä.

Lyömätön pesu- ja kuivaustulos

Patentoitu harjamekanismi tuottaa tasaisen harjapaineen koko harjan työlevyvedellä ja lisää näin koneen pesutehoa. Uusi, patentoitu, V-muotoinen imusuutin varmistaa loistavan imutuloksen kaikilla latioilla, eikä sitä myöskään tarvitse missään olosuhteissa säätää.

Kestävyys ja luotettavuus

Koneen valmistuksessa käytetyt high-tech-materiaalit ja korkealuokkaiset komponentit varmistavat sille pitkän käyttöiän ja alentavat koneen huolto- ja korjauskustannuksia.

Yksinkertaisuus ja helppo huollettavuus

Päivittäistä kunnossapitoa vaativat osat ovat keltaisia, ja ne on helppo irrottaa ilman työkaluja. Koneen hallintalaitteet ovat käyttäjän käsien lähellä ja paneelin kytkimet on merkitty selkein symbolein; konetta on helppo käyttää ja käyttö sujuu oikein vähäiselläkin opastuksella.

Tekniset tiedot

Teoreettinen suoritusteho	1290/1935 m ² /h
Työleveys	43 cm
Imusuuttimen leveys	69 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus	40 l
Likavesisäiliön tilavuus	40 l
Nimellisteho	900 W
Jännite	24 V
Akkujen kapasiteetti	50 - 70 Ah/C5
Ajoaika/lataus	2 h
Paino käyttövalmiina (Economy/Power)	155/160 kg
Mitat (p x l x k)	1160x475x1195 mm
Kääntösäde	1,12 m
Harja/vetoalusta	1 x 43 cm
Harjapaino (Economy/Power)	40/43 kg
Pesunopeus	3,0/4,5 km/h
Latauslaitteen verkkojohdon pituus	3,0 m
Melutaso	58 dB(A)
Sähköinen suojausluokka (BMS)	I
Hyväksynyt	CE/CB/ÖVE

JohnsonDiversey



TASKI swingo 755 B:stä saatavissa seuraavat versiot

Malli	Economy BMS	Power BMS
BMS (sisäänrakennettu latauslaite)	X	X
Pyöräveto (WD+CSD)		X

Varusteet

Varusteet	Tuotenumero
Vetoalusta, 43 cm/17"	7510829
Pesuharja, 43 cm/17"	8504750
Pesuharja, pehmeä, 43 cm/17"	8504800
Pesuharja, kova, 43 cm/17"	8504780
Koneeseen on saatavissa erilaisia laikkoja.	

Ominaisuuksien kuvaus

BMS (battery management system): Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa, ja niiden elinikä kasvaa.

WD (wheel drive): Pyörävetoisessa mallissa on portaaton nopeudensäätö, eteenpäin maks. 4,5 km/h ja taaksepäin maks. 2,5 km/h, mikä varmistaa ergonomisen ja vaivattoman työskentelyn ja lisää koneen suorituskykyä.

CSD (cleaning solution dosing): Patentoitu pesuliuoksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliuosta lattianeliometriä kohti ajonopeudesta riippumatta. Pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuoksen määrä vähenee. Näin estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käännoksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa jopa 30–50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa ja lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.



JohnsonDiversey
Kaurakatu 48 B
20740 Turku
puh 020 7474 200
myynti@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.fi

JohnsonDiversey
Valuraudankuja 3
00700 Helsinki
puh 020 7474 200
myynti@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.fi

JohnsonDiversey 