

TASKI® Tapi Defoam

Vaahdonestoaine

Kuvaus tuotteesta

Vaahdonestoaine vedenimureihin sekä painehuuhtelukoneiden ja yhdistelmäkoneiden likavesisäiliöön.

Ominaisuudet

- nopeasti toimiva

Edut

- nopeuttaa työskentelyä
- likavesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää niin usein

Käyttöohje


Annostus:

Lisätietoa eri pakkausvaihtoehdoista ja annostuksista löytyy Tekniset tiedot -kohdasta.

Käyttö

Annostele 100 ml suoraan likavesisäiliöön.

C1g



© A.I.S.E.

TASKI® Tapi Defoam C1g

Vaahdonestoaine

Tekniset tiedot

Järjestelmä	SKU	Tuotenimi/pakkaukoko	Käsimenetelmä	Sankomenetelmä	Konemenetelmä	Ulkonäkö	pH-arvo, tiiviste	pH-arvo, käyttöliuos	Viskoositeetti (20 °C)
Perinteinen	7512368	TASKI Tapi Defoam 6 x 1 L	N/A	N/A	100 ml	Kirkas, väritön neste	N/A	N/A	0.80 g/cm ³ (20°C)

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjeavoina.

Ei suositella yhdistelmäkoneisiin, joissa on käyttöliuoksen kierrätys.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Ei saa annostella suoraan tekstiilipinnoille tai lattialle. Vaahdonestoainejäämät saattavat nopeuttaa pintojen uudelleenlikaantumista.

Ympäristötiedot

Ei saa laskea viemäriin laimentamattomana.