



PINTOJEN PESU JA PUHDISTUS TEOLLISUUDESSA

# TELIMAX

PESUTIIVISTE TEOLLISUUDEN RASKAAN LIAN POISTOON

## Käyttöalue

Teollisuuden ja kuljetuskaluston vaativimpiin pesu- ja puhdistustöihin; päältäpesut, moottorien ja osien pesut, teollisuuden rasvanpoistopesut, lattioiden ja seinien pesut eli lähes kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistukseen.

## Ominaisuudet

Kirkas/lievästi kellertävä, veteen liukeneva neste. Tensidipohjaisen koostumuksensa ansiosta tuotteella on erittäin laaja käyttöalue. Tuoksuton ja hiilivedytön tuote lisää työskentelyn miellyttävyyttä ja turvallisuutta.

## Käyttöohje

Pesuliuos levitetään pestäville pinnoille ja annetaan vaikuttaa 1 – 3 min, jonka jälkeen se huuhdellaan pois. Jos pestävä pinta on jäinen tai erittäin likainen, voit huuhdella sen vedellä ennen varsinaista pesua. Vältä pesua kuumissa olosuhteissa ja auringon paisteessa.

### Annostelu:

Painepesu 1 – 10 %

Harjakonepesu 0,1 – 10 %

Käsin pesu 1 – 10 %

Lattianpesu (yhdistelmäkone) 0,1 – 10 %

Tuotteen pH 13,5

Käyttöliuoksen pH 11,8 (2%:n liuksena)

## Huomioitavaa

Vältettävä pesuaineen kuivumisista pinnoille. Arat maali-, kevytmetalli- ja kumipinnat: kokeile tuotteen soveltuvuus ennen käyttöä.

## Koostumus

Ionittomia tensidejä 5-15%

Glykolieetteriä 5-15%

Kaliumhydroksidia < 5 %

Kompleksointiaineita < 5 %

Natriummetasilikaattia <5%

## Työmenetelmät

TeliMax soveltuu käytettäväksi harjakone-, painepesu- ja käsinpesumenetelmillä sekä lattianhoitokoneissa.

## Tuotekoodi/ Pakkauskoko

424 323 3 x 5 L

424 325 20 L

424 329 200 L

424 327 1000 L

## Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna.

## Ympäristövaikutukset

Aktiiviaineiden biologinen hajoavuus > 80 %. Fosfaattiton.

## Jätteiden käsittely

Ohjeet käyttöturvallisuustiedotteessa.

## Valmistusmaa

Suomi



KiiltoClean<sub>oy</sub>

1/10

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi