



ULTRA H<sub>2</sub>O™  
by OrboTech

MODERNI SIIVOUSMENETELMÄ

## UltraH<sub>2</sub>O by OrboTech – pinnat ultrapuhtaaksi ilman puhdistusaineita

UltraH<sub>2</sub>O edustaa uutta puhdistuksen konseptia. Pinnat tulevat entistä puhtaammiksi yksinkertaisemmalla ja nopeammalla tavalla verrattuna perinteisiin menetelmiin. Tämä ilman siivouskemikaaleja. Tätä konseptia käytetään kohteissa kuten esim; hoito/hygienia, koulut, hotellit, ravintolat, liikuntatilat, henkilöstö alueet, ravintolat, yms...

### Tuotekuvaus

UltraH<sub>2</sub>O on täysin puhdas vesi. Vesi ei sisällä suoloja, mineraaleja, kalkkia tms. Tämä saadaan aikaiseksi suodattamalla tavallinen hanavesi. Hanavesi johdetaan suodattimeen missä vesi puhdistetaan erityisillä granulaateilla.

Granulaatit suodattavat veden ominaisuudet UltraH<sub>2</sub>O vedeksi, "nälkäiseksi, epätasapainossa olevaksi vedeksi". Suodatus tapahtuu reaaliaikaisesti sisään tulevan vedenmukaan. Sähköä tai muita lisäaineita ei käytetä suodatuksessa. H<sub>2</sub>O vesi tarkistetaan käytön aikana ja tarvittaessa suoritetaan suodattimen vaihto laadun säilyttämiseksi.

### Tuotteen edut

- » Siivouksen taloudellisuus.
- » Siivousaineiden huomattava väheneminen.
- » Allergiaongelmien väheneminen.
- » Pinnat säilyvät puhtaina kauemmin.
- » Yksinkertaistaa siivoustavat ja -ohjeet.
- » Varastoitavien aineiden määrä vähenee varastoinnissa, kuljetuksessa ja jätteissä.

### Tuotteen ominaisuudet

- » pH-neutraali.
- » Hajuton.
- » Nopeasti vaikuttava.
- » Kaikille pinnoille.

## ULTRA H<sub>2</sub>O™

by OrboTech

### Käyttöalueet

Käytetään kaikenlaisilla pinnoilla kuten seinillä, penkeillä, pöydillä, lasipinnoilla, kaakelipinnoilla, saniteettiposliini, ruostumattomat teräspinnat sekä kaikki kovat lattiamateriaalit yms.

### Käyttöalueet

UltraH2O pinnoille joilla käytetään mikrokuitu-pyyhkeitä, kalustemoppia, Reflex- järjestelmää tai muita mikrokuitulattiapyyhkeitä.



1

Yhdistetään kylmään hanaveteen.



2

Laite suodattaa veden täysin puhtaaksi.



3

Kaikille pinnoille.



4

UltraH2O irrottaa lian pinnalta.

## UltraH<sub>2</sub>O Suodatinlaite - tuotespesifikaatio

### Kuoren materiaali

Polypropyleeni

### Vesipinnan materiaali

Polyetyleeni,  
Elintarvikehyväksytty,  
HDPE

### Sertifikaatti

NSF 44

### Suodatin materiaali

DI-granulaatti

### Mitat

20 x 20 x 92 cm

### Volyymi

25 litraa

### Työpaine

10.5 bar

### Max paine

42 bar

### Min. lämpötila

1° C



## PYYDÄ TARJOUS!

☎ 0207 313 313

(ark. 8:30-16:00)

[palvelu@cc-tukku.com](mailto:palvelu@cc-tukku.com)

[WWW.CC-TUKKU.COM](http://www.cc-tukku.com) >>

CC-Tukku Oy

Hyttimestarinkuja 2,  
02780 Espoo